

ID BOX One - OEM 系列

电子证件验证



- 嵌入终端机使用，如：移动手持机，公用亭，自助售货机等……
- 适用于读取电子护照和ID证件
- 可扫描 MRZ 和读取 RFID 芯片
- 支持 ICAO & IAS 标准
- 支持所有的操作系统
- 自动检查文档

典型应用

易于集成:

- 平板电脑
- 机杨登机
- 自助终端设备
- 手持身份验证机
- 银行账户开户终端
- SIM 卡登记注册
- 汽车租赁终端机
- 免税终端

技术参数

尺寸大小	MRZ 扫描 ID3 - 131 x 61 x 13.5 mm RF MRZ 扫描 ID3 - 131 x 467 x 13.5 mm
温度范围	工作: 0° C to +50° C 存储: -40° C to +80° C
通讯	MRZ 扫描 ID3, USB 2.0 全速 或者 UART RF MRZ 扫描 ID3, USB 2.0 全速
支持操作系统	Windows, Linux, Android

非接触式规格

支持协议	ISO 14443 Part 1 to 4, type A/B – T=CL 和 Mifare 所有 Mifare 系列如: Ultralight, 1K, 4K, Plus, DESFire EV1, Smart MX, …
读写速度	高达 848 kbps
天线	内置
通讯协议	ID3 支持 RF MRZ 扫描, USB 全速 (12 Mbps), CCID 协议 PC/SC 2.01 for Windows, Linux, Android PC/SC .net wrapper
固件	支持 RF 支持固件更新

MRZ 扫描仪规格

MRZ 行	第1行: IDL, CAN, … 第2行: ID2 cards, ePP 第3行: eID
字体	OCR B
通讯方式	MRZ 扫描仪 ID3 - USB 2.0 全速 和 UART RF MRZ 扫描仪 ID3 - USB 2.0 全速